



※本体逆側面

⑪	製造番号・バーコードラベル				
⑩	パスワード・SSIDラベル			2	
⑨	製造ラベル				
⑧	有線LANポート				クライアント側 出力
⑦	排熱孔				
⑥	リセット孔				
⑤	インジケータ				WiFi ON (緑色 点灯・点滅)
④	インジケータ				電源ON (橙色 点灯)
③	ストリップゲージ				10mm
②	電源接続部				φ1.6 VVF 入力端子
①	有線LANポート				ルーター側 入力
	Wi-Fi AP Unit	PC	ホワイト	1	IEEE802.11n、1000BASE-T/100BASE-TX
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS



担当 CHARGE	製図 DRAWN	審査 EXAMINATION	承認 APPROVED	品名 NAME	WiFi AP Unit AC-WAPU-P
	橋本 14.01.09	竹谷 14.01.09	山下 14.01.09		
尺度 SCALE	1/1	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO.	P-1312-AC-WAPU-P

スペック表

2013年 12月 19日 作成

名称	アバニアクト WiFi AP Unit	
型式	AC-WAPU-P	
認証取得	VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠、PSE準拠	
無線LAN仕様	サポート規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	周波数帯域	2.4GHz (2.412GHz ~ 2.477GHz、中心周波数表示)
	チャンネル数	1 ~ 14ch
	伝送速度	[IEEE802.11n] 150Mbps (高スループットモード時、最大) [IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps [IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM (直交波周波数分割多重変調方式) DSSS (直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	アクセス方式	インフラストラクチャ (アクセスポイントモード)
	アンテナ形式	内部フィルムアンテナ × 1
	セキュリティ	モード : WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP アルゴリズム : TKIP/AES (WPA/WPA2の場合) MACアドレスフィルタリング、APアイソレーション
有線LAN仕様	サポート規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3準拠 (10BASE-T) オートネゴシエーション
	ポート	RJ45 × 2ポート (Auto MDI/MDIX)
電源	定格入力電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
	最大消費電力	3.5W
環境条件	動作時	温度 : 0 ~ 40 相対湿度 : 90% 以下 (ただし結露なきこと)
	梱包保管時	温度 : -20 ~ 60 相対湿度 : 95% 以下 (")
外形	寸法	W28 (最大42) × H69 × D48mm (突起部含まず)
	質量	約80g
接続推奨ACケーブル	VVF 1.6/ 2.0mm Cu単線2芯 直結	
付属品	保護シース × 1、注意説明書 × 1	

納品梱包状態	
出荷形式	静電エアーパック梱包 ・ 20台ロット出荷時はバルク梱包 (別紙「梱包仕様書」参照)
付属品	保護シース・注意説明書 ・ 20台ロット出荷時は納品データシート付き